



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA ISO 262
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 0.2BAR/2.9PSI
- VITONE CON SISTEMA DI SICUREZZA PUSH AND TURN
- THREAD CONNECTION ACCORDING ISO 262
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 0.2BAR/2.9PSI
- HEADWORK WITH PUSH AND TURN SYSTEM

CODICE	FINITURA	NOTE
2000/120	GRIGIO/GREY	
2000/120-B	BIANCO/WHITE	
2000/120-A	NERO/BLACK	

FILE: 2000_120	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 1:1		Ⓝ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
<b>DIS.N°: 2000/120</b>		GRUPPO			
- COMANDO A DISTANZA PER GAS - TUBI Ø12X1		- RUBIN. CON SCATTO DI SICUREZZA PER GAS/GAS FITTING SPRING LOADED FOR SAFETY			
- FUME CUPBOARD VALVE - TUBES Ø12X1					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
14	21-05-2015	MOTIVO_AGGIORNAMENTO_COMMERCIALE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.923
PRIMA EMISSIONE: 18-07-1991				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 3